



Caractéristiques SLV Oculus  
Plafonnier Aluminium Laiton Rond  
11W 780lm 100D - 920-930 Dim To  
Warm | Meilleur Rendu Des Couleurs -  
Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 255714                                                                                 |
| EAN                          | 4024163297806                                                                          |
| Marque                       | SLV                                                                                    |
| Nom du fabricant             | OCULUS surface-mounted ceiling light round 2000-3000K 11W dim-to-warm PHASE 100° brass |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                                                                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 40000                                                                                  |

## Informations techniques

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                             |
| Tension (V)                       | 220-240                                 |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                           |
| Code Couleur                      | 920 Blanc Très Chaud, 930 Blanc Chaud   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 2000 Blanc Très Chaud, 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs    |
| Couleur Claire                    | Blanc                                   |
| Options de couleur                | Dim To Warm                             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 70.9                                    |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 100                                     |
| Référence Article                 | Spot LED                                |

## Informations de l'appareil

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Montage                        | Plafond                                 |
| Couverture Optique             | Other                                   |
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 50                           |
| Matériaux                      | Aluminium                               |
| Couleur du Luminaire           | Laiton                                  |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours              |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur pression 3-pôles]        |
| Gamme                          | Oculus                                  |

## Dimensions

|               |    |
|---------------|----|
| Largeur (mm)  | 90 |
| Hauteur (mm)  | 90 |
| Diamètre (mm) | 90 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

