



**Caractéristiques Ledvance Panneau LED IndiviLED 33W 4000lm - 840 Blanc Froid | 60x60cm - UGR <16 - Dali Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Réf.                         | 243689                          |
| EAN                          | 4058075503861                   |
| Marque                       | Ledvance                        |
| Nom du fabricant             | PL INDV 600 33W/4000K DALI LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                           |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 60000                           |
| Gamme                        | IndiviLED                       |

## Informations techniques

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                     |
| Tension (V)                       | 220-240                         |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali              |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                 |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs  |
| Couleur Claire                    | Blanc                           |
| Options de couleur                | Couleur unique                  |
| Lampe Incluse                     | Oui                             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 121                             |
| Indice de Protection              | IP40 – Résistant à la poussière |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule       |
| Connexion du Luminaire         | Borne à vis, 2 pôles |
| Facteur de puissance           | >0.90                |
| Référence Article              | Panneau LED          |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 16 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                    |
| Température de fonctionnement | De -20 à + 45                         |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Matériaux                     | Aluminium                             |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 50      |

## Informations du capteur

### Pourquoi choisir Lampdirect?

Type de capteur

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

