



**Caractéristiques Ledvance Hublot LED  
Rond Blanc 27W 3780lm - 830-840 CCT  
| 500mm - IP54 - Dali Dimmable**



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Réf.                         | 251818                            |
| EAN                          | 4099854292774                     |
| Marque                       | Ledvance                          |
| Nom du fabricant             | SF FLAT RD DALI 500 P 27W CS LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                            |

## Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali                 |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs     |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Options de couleur                | CCT                                |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 140                                |
| Couverture Optique                | PC (Polycarbonate)                 |
| Facteur de puissance              | >0.90                              |
| Référence Article                 | Hublots LED                        |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Montage                        | Surface                                              |
| Connexion du Luminaire         | Borne sans vis                                       |
| Indice de Protection           | IP54 – Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                       |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 45                                        |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                                |
| Matériaux                      | Plastique                                            |
| Couleur du boîtier             | Blanc                                                |
| Eclairage de Secours           | Oui, optionnel                                       |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 500 |
| Hauteur (mm)  | 71  |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

