



Caractéristiques Ledvance Réglette  
LED Linear MR Commutateur  
Aluminium Blanc 11W 1430lm - 840  
Blanc Froid | 60cm -Équivalent 1x18W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                         | 255005                             |
| EAN                          | 4099854401831                      |
| Marque                       | Ledvance                           |
| Nom du fabricant             | LN MR SWITCH 600 P 11W MS 840 LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                             |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 130                            |
| Facteur de puissance              | >0.90                          |
| Longeur                           | 60cm                           |
| Référence Article                 | Réglette LED                   |

## Informations de l'appareil

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Montage                        | Surface                            |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in]            |
| Couverture Optique             | Opale                              |
| Indice de Protection           | IP44 – Résistant aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                  |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 45                      |
| Matériaux                      | Aluminium                          |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                              |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours         |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 561 |
| Largeur (mm)  | 82  |
| Hauteur (mm)  | 82  |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

