



**Caractéristiques Philips Projecteur  
LED ClearFlood BVP650 Aluminium  
265W 35280lm 39-11x98D - 740 Blanc  
Froid | IP66 - Asymétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                         | 231097                             |
| EAN                          | 8718699128890                      |
| Marque                       | Philips                            |
| Nom du fabricant             | BVP650 LED420-4S/740 OFA52 ALU PSU |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                             |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non dimmable     |
| Code Couleur                      | 740 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 133.1            |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 17-5x132         |
| Facteur de puissance              | >0.95            |
| Référence Article                 | Projecteur LED   |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| EOC8                           | 12889000                                                        |
| Connexion du Luminaire         | Vis [Vis pour connecteur]                                       |
| Couverture Optique             | Verre                                                           |
| Distribution Lumineuse         | Asymétrique                                                     |
| Indice de Protection           | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK09 - 10 Joule                                                 |
| Température de fonctionnement  | -40 to +45                                                      |
| Couleur du Luminaire           | Aluminium                                                       |
| Matériaux                      | Aluminium                                                       |
| Couleur du boîtier             | Aluminium                                                       |
| Gamme                          | ClearFlood                                                      |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 529 |
| Largeur (mm)  | 580 |
| Hauteur (mm)  | 95  |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

