



Caractéristiques Philips Downlight LED LuxSpace Mini  
DN560B 9W 1350lm 80D - 840 Blanc Froid | 164mm -  
Aluminium Réflecteur

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Réf.                         | 238713                       |
| EAN                          | 8718699970451                |
| Marque                       | Philips                      |
| Nom du fabricant             | DN560B LED12S/840 PSU-E C WH |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                        |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                        |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Driver Inclus                     | Oui                            |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 80                             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 159                            |

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Facteur de puissance           | >0.90                                 |
| Profondeur d'Installation (mm) | 74                                    |
| UGR                            | < 22 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)                    |
| Finition du Réflecteur         | PC (Polycarbonate)                    |
| Référence Article              | Spot Encastrable LED                  |

## Informations de l'appareil

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| EOC8                           | 97045100                                |
| Montage                        | Encastré                                |
| Place nécessaire (mm)          | 150                                     |
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Température de fonctionnement  | +10 to +25                              |
| Matériaux                      | Aluminium                               |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                   |
| Couleur du boîtier             | Blanc                                   |
| Gamme                          | DN560B                                  |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 74  |
| Diamètre (mm) | 164 |

## Pourquoi choisir Lampdirect?

### Informations du capteur

Type de capteur  Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**  
 Pas de détecteur

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**