



**Caractéristiques Lot 4x Ledvance  
Downlight LED Comfort Opale  
Aluminium Blanc 30W 3600lm 100D -  
930 Blanc Chaud | Diamètre 200mm -  
IP44 - Meilleur Rendu Des Couleurs**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Réf.                         | 257703                                            |
| EAN                          | 8719157070737                                     |
| Marque                       | Ledvance                                          |
| Nom du fabricant             | Multipack 4x DL CMFT D200 P 30W MS 940 OP WT LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                            |

## Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours           |
| Inclinable                        | Non                                  |
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Dimmable                          | Non dimmable                         |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud                      |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud                     |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | Couleur unique                       |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 100                                  |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 120                                  |

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Facteur de puissance | >0.90                           |
| UGR                  | < 23 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique   | Opale                           |
| Référence Article    | Spot Encastrable LED            |

## Informations de l'appareil

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Montage                        | Encastré                           |
| Place nécessaire (mm)          | 200                                |
| Indice de Protection           | IP44 – Résistant aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                  |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                      |
| Matériaux                      | Aluminium                          |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                              |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in]            |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 59  |
| Diamètre (mm) | 215 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**