



**Caractéristiques Philips Spot LED RS155B CoreLine Aluminium Blanc 7.2W 750lm 36D - 830 Blanc Chaud | 85mm - Diamètre 68mm - IP20/65 - Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                         | 246384                             |
| EAN                          | 8719514940970                      |
| Marque                       | Philips                            |
| Nom du fabricant             | RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                              |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                  |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 104                            |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 36                             |
| Référence Article                 | Spot LED                       |

## Informations de l'appareil

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| EOC8                           | 94097099                        |
| Lampe Incluse                  | Oui                             |
| Nombre de lampes               | 1                               |
| Montage                        | Encastré                        |
| Place nécessaire (mm)          | 68                              |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)              |
| Indice de Protection           | IP54/IP20                       |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule               |
| Température de fonctionnement  | 0 to +35                        |
| Matériaux                      | Aluminium                       |
| Couleur du boîtier             | Blanc                           |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                           |
| Facteur de puissance           | >0.90                           |
| Inclinable                     | Non                             |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in 3-pôles] |
| Gamme                          | RS155B                          |

## Dimensions

|               |    |
|---------------|----|
| Hauteur (mm)  | 62 |
| Diamètre (mm) | 85 |

## Informations du capteur Pourquoi choisir Lampdirect?

Type de capteur  Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**