



**Caractéristiques Philips Highbay LED  
BY121P Coreline G5 Aluminium Gris  
126W 20000lm 85x85D - 840 Blanc  
Froid | IP65**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Réf.                         | 246353                       |
| EAN                          | 8719514955691                |
| Marque                       | Philips                      |
| Nom du fabricant             | BY121P G5 LED200S/840 PSU WB |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                        |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 75000                        |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Lampe Incluse                     | Oui                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 85                             |
| Inclinable                        | Non                            |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 160                            |

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Facteur de puissance | >0.95                      |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article    | LED High Bay               |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| EOC8                           | 95569100                                                |
| Montage                        | Surface                                                 |
| Connexion du Luminaire         | Bornes de raccordement 3 pôles                          |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)                                      |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                          |
| Température de fonctionnement  | -30 to +50                                              |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                    |
| Matériaux                      | Aluminium                                               |
| Couleur du boîtier             | Gris                                                    |
| Gamme                          | BY121P                                                  |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 99  |
| Diamètre (mm) | 330 |

## Informations du capteur

Type de capteur

### Pourquoi choisir Lampdirect?

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

