



**Caractéristiques Philips Panneau LED TrueBlend 23.5W 2800lm - 840 Blanc Froid | 120x30cm - UGR < 16 - Dali Dimmable - Éclairage De Secours 3 Heures**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Réf.                         | 251914                                   |
| EAN                          | 8720169621961                            |
| Marque                       | Philips                                  |
| Nom du fabricant             | RC453B 28S/840 DLO 9010 ELP3L1200W300B30 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                    |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                    |

## Informations techniques

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                             |
| Tension (V)                       | 220-240                                 |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali                      |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                         |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                        |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs          |
| Couleur Claire                    | Blanc                                   |
| Options de couleur                | Couleur unique                          |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 119                                     |
| Indice de Protection              | IP20 - Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc    | IK03 - 0.35 joule                       |
| Connexion du Luminaire            | Borne sans vis                          |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Facteur de puissance | >0.90 |
|----------------------|-------|

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Référence Article | Panneau LED |
|-------------------|-------------|

## Informations de l'appareil

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| UGR | < 16 - Pour les bureaux et les écoles |
|-----|---------------------------------------|

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
|--------------------|--------------------|

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Température de fonctionnement | 0 to +25 |
|-------------------------------|----------|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Eclairage de Secours | 3 Heures |
|----------------------|----------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Couleur du Luminaire | Blanc |
|----------------------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Matériaux | Acier |
|-----------|-------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Couleur du boîtier | Blanc |
|--------------------|-------|

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
|---------------------------|----------|

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1200 |
|---------------|------|

|              |     |
|--------------|-----|
| Largeur (mm) | 300 |
|--------------|-----|

|              |    |
|--------------|----|
| Hauteur (mm) | 75 |
|--------------|----|

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

