



**Caractéristiques Philips Projecteur LED Ledinaire BVP167 70W 8400lm 110D - 830-840-865 CCT | IP65 - Symétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                         | 249748                             |
| EAN                          | 8720169736054                      |
| Marque                       | Philips                            |
| Nom du fabricant             | BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB |
| Lampdirect Garantie Totale   | 3 ans                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                              |

## Informations techniques

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                              |
| Tension (V)                       | 220-240                                                  |
| Dimmable                          | Non dimmable                                             |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid, 865 Lumière du Jour    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid, 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs                           |
| Couleur Claire                    | Blanc                                                    |
| Options de couleur                | CCT                                                      |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 110                                                      |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 110                                                      |
| Facteur de puissance              | >0.95                                                    |
| Référence Article                 | Projecteur LED                                           |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                        | Surface                                                 |
| Connexion du Luminaire         | Câble, 3 pôles                                          |
| Couverture Optique             | Verre                                                   |
| Distribution Lumineuse         | Symétrique                                              |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                          |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                    |
| Matériaux                      | Aluminium                                               |
| Gamme                          | Ledinaire                                               |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 286 |
| Largeur (mm)  | 203 |
| Hauteur (mm)  | 33  |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

