



Specificaties Ledvance LED Downlight Biolux DN150  
20W 1800lm 60D - 927-965 Afstembaar Wit |  
175,4mm - Zaagmaat 165mm - Zigbee Dimbaar -  
Beste Kleurweergave

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer              | 237918                        |
| EAN                        | 4058075400733                 |
| Merk                       | Ledvance                      |
| Fabrikantnaam              | BIOLUX HCL DL DN150 ZB 20W TW |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                        |
| Levensduur (uur)           | 50000                         |

## Technische Informatie

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Noodverlichting     | Geen Noodverlichting                  |
| Kantelbaar          | Nee                                   |
| Techniek            | LED Geïntegreerd                      |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                               |
| Dimbaar             | Dimbaar                               |
| Kleurcode           | 927 Zeer Warm Wit, 965 Daglicht Wit   |
| Lichtkleur (Kelvin) | 2700 Zeer Warm Wit, 6500 Daglicht Wit |
| Kleurweergave (Ra)  | 90-99 - Perfecte kleurweergave        |
| Lichtkleur          | Wit                                   |
| Kleurinstelling     | Instelbaar wit                        |
| Inclusief Lamp      | Ja                                    |
| Inclusief Driver    | Ja                                    |

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Gradenbundel (graden)        | 60                                 |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 90                                 |
| Powerfactor                  | >0.90                              |
| Inbouwdiepte (mm)            | 150                                |
| UGR - Verblindingsgraad      | < 28 - Voor hallen & opslagruimtes |
| Optische Afdekking           | PC (Polycarbonaat)                 |
| Afwerking Reflector          | PC (Polycarbonate)                 |
| Type product                 | LED Downlights                     |

## Armatuur Informatie

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Zaagmaat (mm)       | 165                    |
| IP-Waarde           | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot + 40           |
| Behuizing           | Aluminium              |
| Kleur Armatuur      | Wit                    |
| Product Serie       | BIOLUX                 |

## Afmetingen

|               |       |
|---------------|-------|
| Hoogte (mm)   | 98.9  |
| Diameter (mm) | 175.4 |

## Sensor Informatie

Sensortype

### Waarom Lampdirect?

Geen sensor



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

